




# AXO GU10 5,2W 4000K

Code : 3147



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>IP</b>	IP54	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK05	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	470 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium anthracite	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque verre	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Douille / Culot</b>	GU10	<b>Poids net</b>	581 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.2 W / 5.2 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Eclairage de façade</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	90 %		