



Applique TOISE LED 8W 3000K

Applique extérieure LED IP54 IK06 8W 3000K

Code: **3156**





Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle aver borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 9011 mat
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	0,81
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	0.69 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	BalisageExtérieur résidentiel

www.aric-sa.fr 1/2



LOR (Light Output Ratio)

100 %

www.aric-sa.fr 2/2