



ORIO E27 blanc


Hublot IP54 IK10, lampe non fournie

Code : **3650**

25,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| | | | | |
|--|-------|-----------------------|-------|------|
|  | 3650 | 2700 K | 46 W | 110° |
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| | 1 | 80 | 2,86 | |
| | 2 | 20 | 5,7 | |
| | 2,5 | 13 | 7,1 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Puissance nominale / absorbée | 1 x 60 W |
| IP | IP54 | Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 300 mA |
| IK | IK10 | Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| Classe | Classe 2 - double isolation | LOR (Light Output Ratio) | 50 % |
| Résistance au feu | 850°C | Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| Mode de montage | Mur/Plafond - surface | Faisceau | 110 ° |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc 9016 | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale | Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Orientation du produit | fixe | Poids net | 464 gr |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie | Compatible minuterie | OUI |
| Douille / Culot | E27 | Compatible détection | OUI |