



ISO 80 LED bleu 1W blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø80mm fournie.

Code: **3926**





Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 0.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,08
Température de couleur	Bleu
Faisceau	75 °
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	147.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage
Recommandations d'installation	Livré avec boite d'encastrement. S'installe dans des boites profondeur 40 mm.

www.aric-sa.fr 1/1