



ISO 80 LED bleu 1W blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø80mm fournie.

Code : **3926**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,08
IP	IP20	Température de couleur	Bleu
IK	IK02	Faisceau	75 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Résistance au feu	850°C	Variation	NON
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Durée de vie moyenne	15000 h
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	147.5 gr
Nombre et type de source	4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 0.9 W	Applications spécifiques	■ Balisage
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Recommandations d'installation	Livré avec boîte d'encastrement. S'installe dans des boîtes profondeur 40 mm.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		