



# SERENA LED 300 S14S 4W/2700 VP

Code : 3931



APPAREIL / LAMPE  
A FLUX NON DIRIGE  
PAS DE CONE

## Caractéristiques techniques

|  |                                     |                                  |  |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                          | <b>Température de couleur</b>    | 2700 K                                   |
| <b>IP</b>                              | IP20                                | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                                  |
| <b>IK</b>                              | IK02                                | <b>Faisceau</b>                  | 270 °                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation         | <b>Flux lumineux total</b>       | 320 lm                                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 750°C                               | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 80 lm/W                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                       | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +50 °C                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps thermoplastique blanc         | <b>Variation</b>                 | NON                                      |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h                                  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 64 LED SMD 2835 - 1 lampe fournie   | <b>Nbre de on/off</b>            | 20000                                    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | S14s                                | <b>Poids net</b>                 | 230 gr                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 4 W / 4 W                       | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 41 mA            | <b>Compatible détection</b>      | OUI                                      |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation | <b>Autres commentaires</b>       | Applique de sécurité. Avec interrupteur. |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,50                                |                                  |  |