


# TORA IP44 G9 LED 2x3,8W – fixation miroir / meuble

Applique pour salle d'eau (IP44 et vol.2) avec lampes G9 LED  
Code : **3941**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>IP</b>	IP44	<b>Température de couleur</b>	2700 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	720 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	94.74 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Miroir ou Meuble	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps acier chromé brillant	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection satiné	<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Nombre et type de source</b>	LED 56 - 2 lampe fournie	<b>Poids net</b>	459 gr
<b>Douille / Culot</b>	G9	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	2 x 3.8 W / 7.6 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 243 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Recommandations d'installation</b>	* Installation Miroir (3 à 6mm): pince pour accroche fournie * Installation Chant de meuble (mini 19mm) : embase pour fixation fournie
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		