





# HIDRO GU10 chromé

Encastré GU10 pour salle d'eau (vol.2), 230V direct et connexion sans outil, lampe non fournie  
Code : **4128**

**14,10 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure   | <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz   |
| <b>IP</b>                            | IP20/65  | <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation  |
| <b>IK</b>                            | IK02   | <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée  |
| <b>Classe</b>                        | Classe 2 - double isolation                                | <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +40 °C  |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C  | <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée  |
| <b>Mode de montage</b>               | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement        | <b>Poids net</b>                       | 202 gr   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium chromé brillant                            | <b>Compatible minuterie</b>            | OUI  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | verre de protection  | <b>Compatible détection</b>            | OUI  |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe   | <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul>   |
| <b>Nombre et type de source</b>      | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie | <b>Recommandations d'installation</b>  | Douille avec connexion sans outil.   |
| <b>Douille / Culot</b>               | GU10   | <b>Autres commentaires</b>             | Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond. |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 50 W   |  |  |