




JUDY P3 GU10 LED 36° 4,6W 3000K blanc

Plafonnier 3 spots, lampes LED GU10 dimmables fournies
Code : **4151**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,70 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 1260 lm |
| Mode de montage | Mur/Plafond - surface | Efficacité lumineuse | 82 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc 9003 brillant | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° | Variation | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3030 SEOUL - 3 lampe fournie | Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Douille / Culot | GU10 | Nbre de on/off | 40000 |
| Puissance nominale / absorbée | 3 x 4.6 W / 13.8 W | Poids net | 840 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 78 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |

**Recommandations
d'installation**

Non compatible avec des lampes halogènes ou fluocompactes. Compatible uniquement avec des lampes LED.