




S-SPIKER MEDIUM023 BLC G12 70W

Code : **4266**



SPIKER MEDIUM 70w 38°			
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	9700	0,7	
2	2425	1,4	
3	1078	2,1	
4	606	2,8	
5	388	3,5	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °

Nombre et type de source	Décharge Iodures métalliques - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G12
Puissance nominale / absorbée	1 x 70 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
Faisceau	38 °
Poids net	2.42 kg
Applications spécifiques	■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.
Autres commentaires	Verre de protection. Faisceau : 38°.