KELY 01 BLC GU10 CCT 3-4000K

Spot sur patère, lampe LED GU10 dimmable fournie

Code : **4470**



20144	4000K	38°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	790	0,69
2	198	1,38
2,5	126	1,72



IP 20 IK02 650°C IRC >80

Caractéristiques techniques

IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps blanc
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	38 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	15000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	7500
Poids net	0.23 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI