# KELY P3 BLC GU10 A/LED 4000K

Code : **4478**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Mur/Plafond - surface |
| **Matières / Coloris n°1** | support : patère / barre / base blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | corps |
| **Orientation du produit** | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° |
| **Nombre et type de source** | LED - 3 lampe fournie |
| **Douille / Culot** | GU10 |
| **Puissance nominale / absorbée** | 3 x 19.8 W / 19.8 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| **Driver / Alimentation** | Direct sur réseau sans alimentation |

| | |
|---|---|
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 36 ° |
| **Flux lumineux total** | 680 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 103 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 25000 h |
| **Nbre de on/off** | 40000 |
| **Poids net** | 0.99 kg |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |



**Code : 4478 - KELY P3 BLC GU10 A/LED 4000K**
Version du produit : 01 - Date de mise à jour : 19/10/2023
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)