

CLASSO 36°

| h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) |
|---|---|---|
| 1 | **825** | 0,65 |
| 2 | **206** | 1,30 |
| 2,5 | **132** | 1,62 |

# Kit CLASSO 5,3W 4000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.1) avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **4620**

## 45,90 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 IP 44 IK02 850°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20/44 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | verre de protection microbillé / sablé |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | LED SMD - 1 lampe fournie |
| **Douille / Culot** | GU5,3 |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 5.3 W / 5.3 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 55 ° |
| **Flux lumineux total** | 335 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 63.21 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -25 °C / +40 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 40000 |
| **Poids net** | 352 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |

| | |
|---|---|
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 75 % |
| **Facteur de puissance** | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Applications spécifiques** | ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.<br>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 |
| **Recommandations d'installation** | Collerette 1/4 de tour. Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1. |
| **Autres commentaires** | Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond. |