# AQUASOL MINI R 12V GU5,3 35W

Code : **4666**






## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | extérieure |
| **IP** | IP67 |
| **IK** | IK09 |
| **Classe** | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement) |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium |
| **Matières / Coloris n°2** | anneau / collerette / face inox 304 (A2) |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| **Douille / Culot** | GU5,3 |

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 35 W / 50 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 12 V |
| **Driver / Alimentation** | appareillage non fourni |
| **Facteur de puissance** | dépend de la lampe utilisée |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | dépend de la lampe utilisée |
| **Poids net** | 1102.5 gr |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Recommandations d'installation** | Incompatible avec les lampes 2975/2976. |
| **Câblage** | Précâblage H05RN-F 2x1mm², 1,5m. |
| **Autres commentaires** | Température de contact : halogène 100°C - LED 35°C. |