



# BIRDY 9W 4000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrés  
Code : **50040**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,91
<b>IP</b>	IP40/IP44	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IK</b>	IK03	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 5 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	800 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	93.02 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque thermoplastique	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h
<b>Nombre et type de source</b>	20 LED SMD Samsung - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	141.5 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 9 W / 8.6 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> <li>■ Extérieur protégé</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Précâblage H03VVH2-F 0,15m.