



FLAT LED 11,4W 4000K blanc

Downlight ultra plat IP20, Ø180mm, LED intégré, driver séparé fourni

Code: **50081**

38,30 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 11.4 W / 11.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 55 mA

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1020 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	380 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	Commerce / MagasinCouloirs / Circulations intérieures
Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.

1/2 www.aric-sa.fr



Driver / Alimentation

Alim. LED - Courant constant 350mA

appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio)

100 %

www.aric-sa.fr 2/2