



# KIT DAFNEE LED PAR38 15W 4000K

Projecteur extérieur E27 IP65 IK08, montage sur piquet, lampe LED fournie

Code : **50097**

**77,20 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                 | <b>Température de couleur</b>         | 4000 K   |
| <b>IP</b>                              | IP65                                       | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84  |
| <b>IK</b>                              | IK08                                       | <b>Faisceau</b>                       | 30 °   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                | <b>Flux lumineux total</b>            | 1350 lm  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                      | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 90.6 lm/W  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère) ou Sol - sur piquet | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps thermoplastique noir                 | <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | protection optique                         | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 35000 h  |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 180 °                          | <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB - 1 lampe fournie                | <b>Poids net</b>                      | 570 gr   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | E27  | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 15 W / 14.9 W                          | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 120 mA                  | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage de façade</li> <li>■ Eclairage de jardin</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation        | <b>Recommandations d'installation</b> | Ne pas utiliser de lampe à faisceau froid (réflecteur dichroïque).                                     |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,54                                       | <b>Autres commentaires</b>            | IP65 garanti avec lampe PAR38 uniquement.  |