

50118	4000 K	150 W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	6768	2,86
	3	752	8,6
	6	188	17,1
	9	84	25,7
	12	47	34,3

TWISTER LED 150W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 110°, LED et driver intégrés

Code : **50118**

561,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK08 850°C IRC >70

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium injecté avec traitement par électrophorèse noir
Matières / Coloris n°2	ailettes de refroidissement aluminium
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	30 LED SMD CREE MHB-B - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 150 W / 155.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 715 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,99

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	16500 lm
Efficacité lumineuse	105.91 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	17500
Poids net	5.3 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Intérieur industriel ▪ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,8m.
Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).