





S-MURENA H LED 3W/4000K IP65

Code : **50122**

152,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 3 W / 3.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,52

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	Asymétrique à 60 °
Flux lumineux total	145 lm
Efficacité lumineuse	41.43 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	26000 h
Nbre de on/off	13000
Poids net	0.8 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage

Recommandations d'installation

Si montage sur cloison bois (mini. 5mm), ne pas utiliser de boîte d'encastrement. Se référer à la notice du produit pour dimensions de découpe selon le type de montage (maçonnerie avec boîte ou cloison bois sans boîte).