# RANDY 1 50° 14,4W 4000K blanc

Downlight IP20 basculant, Ø112mm, LED 50000H intégrées, driver séparé fourni

Code : **50123**







## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc 9010 |
| **Matières / Coloris n°2** | réflecteur aluminium |
| **Orientation du produit** | orientable et basculant - 360 ° - 60 ° |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,96 |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 3 ) |
| **Faisceau** | 50 ° |
| **Flux lumineux total** | 1300 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 90 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +50 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |

| | |
|---|---|
| **Nombre et type de source** | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 14.4 W / 14.4 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Nbre de on/off** | 20000 |
| **Poids net** | 120 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Recommandations d'installation** | Alimentation 350mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. Avec boite de connexion repiquable sans outil |
| **Autres commentaires** | Flicker free - pas de scintillement |