

RANDY 2 70° 29,3W 4000K blanc

Downlight IP20 basculant, Ø162mm, LED 50000H intégrées,
driver séparé fourni

Code : **50124**

165,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| RANDY 2 | | 70° | |
|---------|-----------------------|-------|--|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 2446 | 1,40 | |
| 2 | 612 | 2,80 | |
| 2,5 | 391 | 3,50 | |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9010 |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur aluminium |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360° - 60° |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Faisceau | 70° |
| Flux lumineux total | 3000 lm |
| Efficacité lumineuse | 102 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 20000 |
| Poids net | 820 gr |

| | |
|--|---|
| Nombre et type de source | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 29.3 W / 29.3 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 138 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Recommandations d'installation | Alimentation 700mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |