



Kit ELITE F5 rond 60° 13W 4000K

Encastré fixe IP20, module LED 350mA basse luminance
50000h dimmable et driver fournis
Code : **50133**



ELITE 13			
	13 w	60°	
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	1393	1,16	
2	348	2,3	
3	155	3,5	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 14.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1100 lm
Efficacité lumineuse	84.62 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	272.6 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 350mA, Classe 2. Spot Classe 3.

Facteur de
puissance

0,96