



Kit ELITE F6 évasé 36° 13W 3000K

Encastré fixe IP20, module LED 350mA basse luminance
50000h dimmable et driver fournis
Code : **50150**

74,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



ELITE 13			
h (m)	E [lx]	d (m)	36°
1	2424	0,65	
2	606	1,3	
3	269	2,0	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	36 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1100 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	84.62 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	300.2 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 14.8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation 350mA, Classe 2. Spot Classe 3.

**Facteur de
puissance**

0,96