




# Kit ELITE F6 évasé 60° 13W 4000K

Encastré fixe IP20, module LED 350mA basse luminance  
50000h dimmable et driver fournis  
Code : **50153**



ELITE 13			
	13 w	60°	
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	1393	1,16	
2	348	2,3	
3	155	3,5	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 13 W / 14.8 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	1100 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	84.62 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	300.2 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation 350mA, Classe 2. Spot Classe 3.

**Facteur de  
puissance**

0,96