



| ELITE 13 | | | |
|----------|--------|-------|--|
| | 13 w | 36° | |
| h (m) | E (lx) | d (m) | |
| 1 | 2424 | 0,65 | |
| 2 | 606 | 1,3 | |
| 3 | 269 | 2,0 | |

Kit ELITE F4 IP44 36° 13W 3000K

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED 350mA basse luminance
50000h dimmable et driver fournis
Code : **50154**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20/44 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matières / Coloris n°2 | Verre |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 13 W / 14.8 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 1100 lm |
| Efficacité lumineuse | 84.62 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 310.8 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage fourni (séparé)**Recommandations
d'installation**Alimentation 350mA, Classe 2, IP20 à
installer Hors volume. Spot Classe 3.**Facteur de
puissance**

0,96