



ELITE 13			
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	2424	0,65	
2	606	1,3	
3	269	2,0	

# Kit ELITE F4 IP44 36° 13W 3000K

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED 350mA basse luminance  
50000h dimmable et driver fournis  
Code : **50154**

**81,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP20/44	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	1100 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	84.62 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Verre	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie	<b>Poids net</b>	310.8 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 13 W / 14.8 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Driver /  
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 350mA  
appareillage fourni (séparé)**Recommandations  
d'installation**Alimentation 350mA, Classe 2, IP20 à  
installer Hors volume. Spot Classe 3.**Facteur de  
puissance**

0,96