



ELITE 13			
	13 w	60°	
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	1393	1,16	
2	348	2,3	
3	155	3,5	

Kit ELITE F4 IP44 60° 13W 4000K

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED 350mA basse luminance
50000h dimmable et driver fournis
Code : **50157**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP20/44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	60 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1100 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	84.62 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	Verre	Durée de vie moyenne	50000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie	Poids net	310.8 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 14.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage fourni (séparé)**Recommandations
d'installation**Alimentation 350mA, Classe 2, IP20 à
installer Hors volume. Spot Classe 3.**Facteur de
puissance**

0,96