



# HAWAI LED 8W 3000K

Applique décorative IP20, LED et driver intégrés, 30000h, éclairage direct/indirect

Code : **50161**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	18 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>Facteur de puissance</b>	0,86
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	63.29 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	835 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8 W / 7.9 W	<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 42 mA	<b>Autres commentaires</b>	Eclairage direct / indirect.
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)		
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		