APPL. FIDJI LED 8W/3000K

Code : **50163**





IP 20 IK02 850°C IRC >80

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	5 LED CREE XB-D - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 9.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,53

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	52.75 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	875 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Décoratif
Autres commentaires	Eclairage indirect.

Code : 50163 - APPL. FIDJI LED 8W/3000K
Version du produit : 01 - Date de mise à jour : 22/07/2016
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)