



# MOOREA LED 8W 3000K

Code : **50164**



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	115° asymétrique à 160 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	615 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	75.93 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nombre et type de source</b>	18 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	785 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8.1 W / 8.1 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
		<b>Recommandations d'installation</b>	Livree avec 2 chevilles + 2 vis de fixation
		<b>Autres commentaires</b>	Eclairage indirect. Flicker free - sans scintillement

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	67 %
---------------------------------	------

<b>Facteur de puissance</b>	0,85
-----------------------------	------