



MOOREA LED 8W 3000K

Code : 50164

162,30 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	115° asymétrique à 160 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	615 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	75.93 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	18 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	785 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 8.1 W / 8.1 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Décoratif
		Recommandations d'installation	Livree avec 2 chevilles + 2 vis de fixation
		Autres commentaires	Eclairage indirect. Flicker free - sans scintillement

LOR (Light Output Ratio)	67 %
---------------------------------	------

Facteur de puissance	0,85
-----------------------------	------