



# LUMI 01 LED 42° 22,5W 3000K blanc

Projecteur sur patère, avec module LED et driver intégrés  
Code : **50165**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9016 mat
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360° - 90°
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 22.5 W / 22.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 103 mA

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 (SDCM < 3)
<b>Faisceau</b>	42°
<b>Flux lumineux total</b>	2100 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	93 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	881 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Driver / Alimentation**

Alim. LED CC 500/600mA appareillage intégré (démontable)

**Applications spécifiques**

■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %