


# LUMI 01 LED 32° 19,5W 4000K blanc

Projecteur sur patère, avec module LED et driver intégrés  
Code : **50167**

**164,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 3 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	32 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	1650 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)	<b>Efficacité lumineuse</b>	85 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9016 mat	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur polycarbonate (PC)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	881 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 19.5 W / 19.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 89 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED CC 500/600mA appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		