

FLAT 1 GX53 LED 7W/2700K VP

Code : 50168



GX53	2700K	7W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	203	2,86	
2	51	5,7	
2,5	33	7,1	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP40	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	110 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	550 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	75.34 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	24 LED SMD 2838 EVERLIGHT - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	GX53	Poids net	196 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 67 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Installation meuble et plafond.

Facteur de puissance 0,51