



GX53	4000K	7W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	259	2,86	
2	65	5,7	
2,5	41	7,1	

FLAT 1 GX53 LED 7W/4000K VP

Code : 50169

67,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	24 LED SMD 2835 EVERLIGHT - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GX53
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 67 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	90.91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	196 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Recommandations d'installation	Installation meuble et plafond.

Facteur de puissance 0,52