# LUMI 01 LED 32° 19,5W 4000K noir

Projecteur sur patère, avec module LED et driver intégrés

Code : **50171**




| LUMI | 4000K | 32° |
|---|---|---|
| h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) |
| 1 | 3585 | 0,57 |
| 2 | 896 | 1,15 |
| 2,5 | 574 | 1,43 |

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >90 · Made in FRANCE

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Mur - surface (patère) |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium noir 9011 satiné |
| **Matières / Coloris n°2** | réflecteur polycarbonate (PC) |
| **Orientation du produit** | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° |
| **Nombre et type de source** | 1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 19.5 W / 19.5 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 89 mA |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED CC 500/600mA appareillage intégré (non démontable) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,95 |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 90 - 94 ( SDCM < 3 ) |
| **Faisceau** | 32 ° |
| **Flux lumineux total** | 1650 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 85 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 881 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ■ Convient pour l'éclairage d'accentuation. |