



# METROPOLIS LED 45 4000K blanc

Downlight IP20 basculant, 241x153mm, LED 30000H intégré,  
driver séparé fourni

Code : **50181**

**223,30 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 60 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 51 W / 51 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 246 mA

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	80 °
<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	78.43 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	1388 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
<b>Autres commentaires</b>	Verre de protection transparent et partiellement sablé.

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
-------------------------------------	-------