




METROPOLIS LED 45 4000K blanc

Downlight IP20 basculant, 241x153mm, LED 30000H intégré, driver séparé fourni

Code: **50181**

186,00 €* Prix barême HT













Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant - 60 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 × 51 W / 51 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 246 mA

0,90
4000 K
90 - 94 (SDCM < 6)
80 °
4000 lm
78.43 lm/W
-20 °C / +40 °C
NON
30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
15000
1388 gr
OUI
OUI
Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
Verre de protection transparent et partiellement sablé.

1/2 www.aric-sa.fr



Driver / Alimentation Alim. LED - Courant constant 1050mA

appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio)

100 %

www.aric-sa.fr 2/2