



LUMI 029 LED 32° 19,5W 3000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver intégrés

Code : **50182**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 mat |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360° - 90° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 19.5 W / 19.5 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 89 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED CC 500/600mA appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|----------------------------------|---|
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 3) |
| Faisceau | 32 ° |
| Flux lumineux total | 1650 lm |
| Efficacité lumineuse | 85 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 638 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Convient pour l'éclairage d'accentuation. |