

# RANDY 4 70° 31,1W 4000K blanc

Downlight IP20 basculant, Ø188mm, LED 50000H intégrées,  
driver séparé fourni

Code : **50193**

**208,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9010
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360° - 60°

<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 3)
<b>Faisceau</b>	70°
<b>Flux lumineux total</b>	3800 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	122 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C

**Nombre et type de source** 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)

**Douille / Culot** Sans

**Puissance nominale / absorbée** 1 x 31.1 W / 31.1 W

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 141 mA

**Driver / Alimentation** Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Nbre de on/off** 20000

**Poids net** 1000 gr

**Compatible minuterie** OUI

**Compatible détection** OUI

**Recommandations d'installation** Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. Avec boîte de connexion repiquable sans outil

**Autres commentaires** Flicker free - pas de scintillement