




# ASTER A/LPE LED 4,5W/4000K

Code : 50206



																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LED SE</th> <th>4000K</th> <th>6W</th> <th>36°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E<sub>max</sub> (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1035</td> <td>0,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>259</td> <td>1,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>166</td> <td>1,6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LED SE	4000K	6W	36°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		1	1035	0,65		2	259	1,3		2,5	166	1,6			
LED SE	4000K	6W	36°																			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																				
1	1035	0,65																				
2	259	1,3																				
2,5	166	1,6																				

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation

<b>Facteur de puissance</b>	0,53
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	83.33 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Poids net</b>	415 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F long. 1m.

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Autres commentaires**

Ces données sont les informations de la lampe fournie.