



# ASTER A/LPE LED 4,5W/4000K

Code : 50206

**46,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,53
<b>IP</b>	IP65	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet	<b>Efficacité lumineuse</b>	83.33 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Nombre et type de source</b>	6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Douille / Culot</b>	GU10	<b>Poids net</b>	415 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F long. 1m.

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Autres commentaires**

Ces données sont les informations de la lampe fournie.