



ASTER A/LPE LED 4,5W/4000K


Code : 50206

46,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



LED SE	4000K	6W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1035	0,65	
2	259	1,3	
2,5	166	1,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	83.33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	415 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Précâblage H05RN-F long. 1m.

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Autres commentaires

Ces données sont les informations de la lampe fournie.