



50218	4000 K	9,5 W	50° asy. 25°
	<b>h (m)</b>	<b>E<sub>max</sub> (lx)</b>	<b>d (m)</b>
	1	225	0,93
	2	56	1,9
	3	25	2,8

# CANTOR carré LED 10,6W 4000K noir

Applique extérieure IP65 IK07, LED et driver intégrés, 56000h  
Code : **50218**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10.6 W / 10.6 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Faisceau</b>	Asymétrique à 60 °
<b>Flux lumineux total</b>	310 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	29.25 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	56000 h - L80/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	0.74 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
<b>Recommandations d'installation</b>	livré avec 2 vis + 2 chevilles
<b>Autres commentaires</b>	sans scintillement (flicker free)

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA
--	------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable)
----------------------------------	---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
-------------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
---------------------------------	------