



HARDEN 14,5W CCT 3000-4000K blanc

Downlight basse luminance IP54, LED 60000h intégrées,
driver séparé fourni

Code : **50220**



50220	4000K	14W	80°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1170	1,68	
2	293	3,4	
3	130	5,0	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP54	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
IK	IK02	Faisceau	80 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1900 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	131 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc 9010	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	radiateur aluminium	Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	500 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 14.5 W / 14.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 66 mA		

Driver / Alimentation Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,96

Applications spécifiques

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Recommandations d'installation

Alimentation Classe 2 séparée, pré-câblée. Spot Classe 3. Autorisé volume 2.

Autres commentaires

Diffuseur opale en retrait. FLICKER FREE (sans scintillement)