



HARDEN 20W 4000K blanc

Downlight basse luminance IP20/54, LED 35000h intégrées,
driver séparé fourni

Code : **50221**

107,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50221	4000K	20W	80°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1507	1,68	
2	377	3,4	
3	167	5,0	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP20/54	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
IK	IK02	Faisceau	80 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	2700 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	134 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc 9010	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	radiateur aluminium	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	24 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0.5 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 98 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)
------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,96
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Alimentation Classe 2 séparée, pré-câblée. Spot Classe 3. Autorisé volume 2.
---------------------------------------	--

Autres commentaires	Diffuseur opale en retrait.
----------------------------	-----------------------------