




DIGI 20 LED 20W 3000K

Code : 50225



50225	3000K	20W	50°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2347	0,93	
2	587	1,9	
3	261	2,8	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 18.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	1700 lm
Efficacité lumineuse	90.43 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	0.56 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Protection optique plastique transparente.