



50225	3000K	20W	50°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	2347	0,93
	2	587	1,9
	3	261	2,8

DIGI 20 LED 20W 3000K

Code : **50225**

185,80 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK07 · 650°C · IRC >80 · UGR <19

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 18.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	1700 lm
Efficacité lumineuse	90.43 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	0.56 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Protection optique plastique transparente.