




# DIGI 20 LED 20W 3000K

Code : 50225

**185,80 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50225	3000K	20W	50°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	2347	0,93	
2	587	1,9	
3	261	2,8	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium à facettes
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 18.8 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	50 °
<b>Flux lumineux total</b>	1700 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90.43 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	0.56 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Autres commentaires</b>	Protection optique plastique transparente.