




Kit CLASSO 6W 3000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.1) avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **50227**

45,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



CLASSO 36°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	825	0,65	
2	206	1,30	
2,5	132	1,62	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	verre de protection microbillé / sablé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.3 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 51 mA

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	55 °
Flux lumineux total	335 lm
Efficacité lumineuse	63.21 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	40000
Poids net	352 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Collerette 1/4 de tour. Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.
Facteur de puissance	0,50	Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.